

PRODUCTIVIDAD PODEROSA EN UN TAMAÑO COMPACTO

PARA GRUPOS DE TRABAJOS
EXIGENTES

RENDIMIENTO

- Impresión hasta 37 ppm en blanco y negro
- Escaneo en Color/ Blanco y Negro
- Hasta to 8-1/2" x 14"
- Capacidad máxima de 1,100 hojas

CARACTERÍSTICAS

- Copiado, impresión, escaneo, fax
- Impresión en Blanco y Negro de alta calidad
- Interfaz de usuario intuitiva
- Bajo consumo de energía
- Fiable y rentable



Las pequeñas empresas y grupos de trabajo corporativos dependen de soluciones que ayuden a maximizar los recursos, aumentar la productividad, y sean fáciles de manejar. La rentable Serie imageRUNNER 1400 hace todo eso y más. Con salidas rápidas y capacidad escaneo, fax, y una alta fiabilidad, éstos dispositivos multifunción permiten un alto nivel de productividad en un equipo compacto.

FLUJO DE TRABAJO EFICIENTE

Los modelos de la Serie imageRUNNER 1400 están diseñados para mejorar la eficiencia operativa de empresas pequeñas y grupos de trabajos pequeños y medianos. Escanee o envíe documentos por correo electrónico a clientes y compañeros de trabajo o convenientemente escanee o imprima documentos desde un dispositivo de memoria USB. La característica de copiado de tarjeta de ID facilita las tareas de copiado de tarjetas de identificación y otros documentos pequeños, de dos caras en la misma página. Amplíe sus capacidades de gestión de documentos al escanear utilizando el formato estándar PDF (OCR). Estos modelos convenientemente permiten a los trabajadores móviles y de oficina la capacidad de imprimir desde y escanear hacia dispositivos móviles compatibles.

VERDADERA MULTIFUNCIONALIDAD

El diseño compacto de los modelos de la Serie imageRUNNER 1400 le permiten colocarse en un escritorio o utilizarse como parte de una flota Canon MFP más grande. Copie imprima, escanee, envíe por fax y administre documentos en tamaños hasta 8-1 / 2 "x 14". La resolución de impresión 1200 ppp x 600 ppp (mejorada) produce imágenes de calidad impresionante. Para satisfacer sus necesidades de impresión de estos modelos incluyen los controladores de impresión UFR II LT de Canon , PCL 5e/6, y Adobe® PostScript® 3™.*

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Con un tiempo de primera copia tan rápido como 6,9 segundos y salidas de hasta 37 ppm, la Serie imageRUNNER 1400 impulsa la productividad. Escanee documentos en blanco y negro y en color a direcciones de correo electrónico o ubicaciones en red. La pantalla de 5 líneas simplifica su uso y la capacidad de 600 hojas estándar se puede aumentar a 1,100 hojas permite el manejar muchos puestos de trabajo sin interrupción.



* PCL 5e/6 y Adobe® PostScript® 3™ es estándar en el modelo the imageRUNNER 1435IF y opcional en los modelo imageRUNNER 1435i y 1435.



RENDIMIENTO ÓPTIMO

Diseñado pensando en usted, la Serie imageRUNNER 1400 de Canon ayuda a minimizar los costos y maximizar la fiabilidad, mientras que su diseño robusto ayuda a garantizar un funcionamiento duradero y confiable. El software uniFLOW® de Canon ayuda a controlar los costos mediante la gestión, el seguimiento y el uso. Y el fácil reemplazo de consumibles de alto rendimiento ayudan a mantener la productividad mientras se logra un menor costo por página.

GESTIÓN INTELIGENTE

La Serie imageRUNNER 1400 es el reemplazo ideal para las impresoras de una sola función o los modelos más antiguos y se integra fácilmente en su red de dispositivos imageRUNNER simplificando la gestión y el mantenimiento. Reciba alertas cuando se necesitan suministros o llamadas de servicio con los plug-ins imageWARE Enterprise Management Console.



SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Proteja la información y ayude a garantizar el cumplimiento de la seguridad con la Serie imageRUNNER 1400. El software uniFLOW de Canon permite a los usuarios recuperar documentos de forma segura desde cualquier dispositivo en red. AuSend restringe las capacidades de escaneo y envío sólo a los usuarios autorizados. TX Archiving reenvía automáticamente una copia de un fax a un destino definido por el administrador. Y la ausencia de discos duros en estos modelos, elimina el riesgo de imágenes latentes.



DISEÑO ECOLÓGICO

La Serie imageRUNNER 1400 cumple con las normas de ENERGY STAR®♦ y tiene un bajo nivel de consumo de energía típico (TEC). Calificados por EPEAT®♦, estos modelos siguen la estricta política de Compra Ecológica y compromisos ambientales de Canon.

♦Solo aplica a los modelos 1435i (Ítem 9506B001AA) y 1435iF (Ítem 9507B001AA)

UNIDAD PRINCIPAL

TIPO DE SISTEMA

1435iF/1435i/1435: Sistema multifuncional digital de procesamiento de imágenes

1430J: Copiadora digital láser

Panel de operación: LCD de 5 líneas

Memoria: RAM 512 MB;
Puerto USB estándar

Conexión de interfaz de red

Estándar: 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T

Otro: 1 USB 2.0 (unidad principal),
1 USB 1.1 (unidad principal),
USB (dispositivo)

Velocidad de copiado

1435iF/1435i/1435

Carta: Hasta 37 ppm

Legal: Hasta 25 ppm

1430J

Carta: Hasta 31 ppm

Resolución de impresión

600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (mejorado)

Tiempo de entrega de la primera copia (carta)

1435/1430J: Tan rápido como 6.9 segundos

1435i/1435iF: Tan rápido como 7.9 segundos

Fuentes de papel (9.07 kg. Bond)

Estándar: Casete de 500 hojas

Bandeja multiuso de 100 hojas

Opcional: Casete de 500 hojas

Máximo: 1,100 hojas

Capacidad de salida (9,07 kg. Bond)

Máximo: 100 hojas

Maximum: 100 Sheets

Tamaño de salida de papel

Casete: Carta, Legal, Oficio

Bandeja multiuso: Carta, Legal, Oficio, Mediacarta,
ejecutivo,

Tamaño personalizado (76.20 mm x
127 mm a 215.90 mm x 355.60 mm),
Sobre (C5/DL/ COM-10/Monarch)

Pesos de papel aceptables

Casete: 7.71 kg. Bond hasta 10.9 kg. Bond
(de 64 a 90 g/m²)

Bandeja multiuso: 7.26 kg. Bond hasta 15.4 kg Bond
(de 60 a 128 g/m²)

Tiempo de calentamiento

Desde el encendido: 20 segundos o menos
Desde el modo de espera: 7.8 segundos o menos

Requisitos de energía/enchufe

120 a 127 V CA, 60 Hz, 7.8 A/NEMA 5-15P
220 a 240V AC, 50-60 Hz, 5.0 A/CEE7/7

Modo de suspensión: 120V/230V - 2.0 V o menos

Dimensiones (al. x an. x pr.)

1435iF/1435i: 475.3 mm x 545 mm x 457 mm

1435/1430J: 422.5 mm x 545 mm x 457 mm

Espacio de instalación (an. x pr.)

1435i/1435iF: 772.1 mm x 939.6 mm

1435/1430J: 772.1 mm x 784.5 mm

Peso

1435iF/1435i: Aprox. 23.74 kg

1435/1430J: Aprox. 22.34 kg

Tóner: 17,600 imágenes

(rendimiento estimado con cobertura del 6%)

Tamaño original máximo: Hasta 215.90 mm x 355.60 mm

UNIDAD LECTORA DE IMÁGENES

(1435i/1435iF únicamente)

Resolución del escáner: hasta 600 x 600 ppp

Originales aceptados (superficie de vidrio):

Hojas, libros, objetos tridimensionales hasta 4.4 lb
(2 kg)

Tamaño original máximo:

Hasta 215.90 mm x 355.60 mm

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

(1435i/1435iF únicamente)

Método de escaneo: Alimentador automático de
documentos bilaterales

Originales aceptables

Tamaños de papel: 139.70 mm x 127 mm a

215.90 mm x 355.60 mm

Pesos del papel:

A una cara: 5.9 a 8.16 kg. Bond (de 50 a 105 g/m²)

A doble cara: 7.71 a 8.16 kg. Bond (de 64 a 105 g/m²)

Velocidad de escaneo (carta)

Unilateral : 29 ipm (ByN)/10 ipm (color)

Bilateral: 10 ipm (ByN)/6 ipm (color)

Capacidad de papel: Hasta 50 hojas (9.07 kg. Bond)

COMPATIBILIDAD CON PDL

Estándar (1435/1435i/1435iF): UFR II LT

Estándar (1435iF): PCL 5e/6 y Adobe PS 3

Opcional (1435i/1435): PCL 5e/6 y Adobe PS 3

Opcional: Kit para impresión de código de barras

UNIVERSAL SEND (1435iF/1435i únicamente)

Método de Envío

Correo Electrónico, USB, Servidor de Archivo (FTP, SMB)

Protocolo de Comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)

Correo Electrónico: SMTP, POP3

Formato de Archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto),

PDF (Compacto/Que permite la

búsqueda), PDF (que permite la

búsqueda)

Opcional: PDF Encriptado, PDF (Firma Digital)

ESPECIFICACIONES DE FAX (1435i únicamente)

Maximum Number of Connection Lines: 1

Modem Speed

Super G3: 33.6 Kbps

G3: 14.4 Kbps

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar

Autenticación del usuario (incluye Administración de la ID de Departamento , IPv6, Restricción de direcciones nuevas en la libreta de direcciones, permitir controlador de fax TX, Confirmación de números de fax ingresados, Restricción de transmisiones secuenciales, Restricción de interfaz USB), Bloqueo de la HDD, Filtro de Puerto de dirección MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, IEEE802.1x, Característica de Autenticación para Operación de Envío (AuSend), Impresión Segura, SNMP v1/v3, Comunicación Encriptada SSL, Reenvío de Fax, Confirmación de Destino de Fax, Bloqueo de USB, compatibilidad TLS para correo electrónico, Archivo de Fax TX

Opcional

PDF Encriptado, PDF (Firma Digital), uniFLOW



CANON U.S.A. - LATIN AMERICA GROUP

ONE CANON PARK

MELVILLE, NY 11747

U.S.A

WWW.CLA.CANON.COM

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía a través de una agencia de certificación reconocida por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (Environmental Protection Agency, EPA). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas en EE.UU. Canon, imageRUNNER, MEAP y el logotipo GENUINE son marcas comerciales registradas de Canon Inc. en Estados Unidos y podrían ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales en otros países. Todos los demás productos y nombres de marcas a los que se haga referencia son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. La empresa no se hace responsable de errores tipográficos.

© 2015 Canon U.S.A., Inc. Todos Los Derechos Reservados. La reproducción total o parcial sin autorización es prohibida.

EV-0515-1400Srs

