

Conéctese y comuníquese
con este equipo
multifunción en color.

i-SENSYS
MF8540Cdn

i-SENSYS
MF8550Cdn

i-SENSYS
MF8580Cdw

you can



Productivo equipo Todo en Uno en color con conectividad sencilla e impresión móvil. Un dispositivo multifunción en red de alto rendimiento con conectividad Wi-Fi* e impresión móvil. Es fácil de usar y sus funciones productivas permiten que la empresa se centre en las tareas diarias.

Funciones principales

- Equipo Todo en Uno láser en color de sobremesa con conexión de red y Wi-Fi*
- Aumenta la productividad con impresión, copia, escaneo y fax** a doble cara
- Impresión móvil con Apple AirPrint™ y Google Cloud Print™
- Impresión en blanco y negro y color de 20 ppm, PCL 5c/6
- Pantalla LCD de 7 líneas en color fácil de usar
- Función de envío: escaneo a correo electrónico, carpeta de red y dispositivo de memoria USB
- Teclas de acceso rápido para realizar un escaneo sencillo, una copia ecológica y una impresión segura
- Ahorro de energía sin esperas gracias a la tecnología de primera impresión rápida
- Resolución de impresión de hasta 1.200 x 1.200 ppp
- Cómodos cartuchos Todo en Uno

Contenido del embalaje

Unidad principal, cartuchos 718 de cortesía C/M/Y/K, cable de alimentación, guía de inicio, etiqueta de la tecla de acceso directo, CD de manual y software de usuario, pinza para auricular, guía de configuración de Wi-Fi y tarjeta de garantía.

Dimensiones (An x Pr x Al)

430 mm x 484 mm x 479 mm

Windows 8/7/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003/XP/Vista/2000

Mac OS Versión 10.5.8 y superior
(solo distribución vía web)

Linux (solo distribución vía web)



IMPRESIÓN



COPIA



FAX**



ESCANEADO



WI-FI*

Canon

*Solo MF8580Cdw

**Solo MF8550Cdn y MF8580Cdw

Especificaciones



- 1 Sobremesa y DADF de 50 hojas
- 2 Pantalla LCD en color de 7 líneas
- 3 Bandeja multitarea de 50 hojas
- 4 Cassette de 250 hojas
- 5 Cassette de 250 hojas opcional
- 6 Cartucho 718: 5 cartuchos disponibles: cian, magenta, amarillo, negro y negro VP (paquete económico)

| | |
|--|--|
| <p>Tipo de equipo Funciones disponibles</p> <p>IMPRESORA Velocidad de impresión Método de impresión Calidad de impresión Resolución de impresión Tiempo de salida de la primera impresión Impresión a doble cara Lenguajes de impresora Fuentes Márgenes de impresión Modo de ahorro de tóner Impresión desde soportes de memoria</p> | <p>Equipo multifunción láser en color Impresión, escaneo, copia y fax¹</p> <p>Hasta 20 ppm en color y en blanco y negro (A4) Impresión en color por rayo láser Hasta 1.200 x 1.200 ppp 600 x 600 ppp Color aprox.: 14,5 segundos o menos; Blanco y negro aprox.: 14,5 segundos o menos Automática UFRIL-LT, PCL 5c/6 45 fuentes escalables Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm Sí Soportes de memoria compatibles: dispositivo de memoria USB Tipos de archivos soportados: JPEG, TIFF</p> |
| <p>COPIADORA Velocidad de copia Tiempo de salida de la primera copia Resolución de la copia Modos de copia Copia a doble cara Copia múltiple Reducción/ampliación Otras funciones</p> | <p>Hasta 20 cpm en color y en blanco y negro (A4) Negro aprox.: 15,5 segundos o menos; Color aprox.: 16,2 segundos o menos Hasta 600 x 600 ppp Texto/Fotografía/Mapa (predeterminado), Texto/Fotografía/Mapa (calidad), Imagen impresa, Texto De doble cara a doble cara (automática) Hasta 99 copias 25-400% en incrementos del 1% Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad</p> |
| <p>FUNCIONES DE ENVÍO Escaneo a servidor de archivos Escaneo a correo electrónico e i-Fax Escaneo a dispositivo de memoria USB</p> | <p>JPEG, TIFF, PDF, PDF compacto PDF, PDF compacto² JPEG, TIFF, PDF, PDF compacto</p> |
| <p>ESCAÑER Tipo Resolución de escaneo Profundidad de escaneo en color Escalas de grises Compatibilidad Máx. anchura de escaneo</p> | <p>Color Óptica: Hasta 600 x 600 ppp; Mejorada: Hasta 9600 x 9600 ppp Entrada de 24 bits, salida de 24 bits 256 niveles TWAIN, WIA 216 mm</p> |
| <p>FAX¹ Velocidad del módem Modo de recepción Resolución del fax Memoria del FAX Marcaciones abreviadas Destinos/marcaciones de grupos Difusión secuencial Memoria de BackUp Envío de faxes a doble cara Otras funciones</p> | <p>33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página³) Sólo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual Estándar: 200 x 100 ppp; Fino: 200 x 200 ppp; Foto: 200 x 200 ppp; Superfino: 200 x 400 ppp; Ultrafino: 400 x 400 ppp. Hasta 512 páginas⁴ Hasta 181 marcaciones Máx. 199 marcaciones/Máx. 199 destinos Máx. 210 destinos Memoria de BackUp de fax permanente (BackUp con memoria Flash) Sí (transmisión y recepción) Reenvío de faxes, acceso dual, recepción remota, PC Fax (únicamente transmisión), DRPD, ECM, rellamada automática, informe de actividades de fax, informe de resultado de actividades de fax, informe de gestión de actividades de fax</p> |
| <p>GESTIÓN DE SOPORTES Tipo de escáner Entrada de papel (estándar) Entrada de papel (opcional) Salida del papel Tipos de soportes Tamaños de papel</p> | <p>Alimentador automático de documentos (DADF) y de sobremesa Cassette de 250 hojas; bandeja multitarea de 50 hojas; DADF de 50 hojas Cassette de 250 hojas 125 hojas Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Transparencia, Papel revestido, Etiqueta, Tarjeta de índice, Sobre Cassette: A4, A5, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Tarjeta postal, Papel Ministro, Sobre (COM10, Monarca, DL, ISO-C5, ISO-B5), Tamaños personalizados: Mín. 100 x 148 mm; Máx. 215,9 x 355,6 mm</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Tamaños de papel</p> <p>Gramaje de los soportes de impresión</p> | <p>Bandeja multitarea: A4, A5, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Tarjeta postal, Ministro, Sobre (Monarca, ISO-C5, ISO-B5), Tamaños personalizados: Mín. 76,2 x 127 mm Máx. 215,9 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Carta, Declaración, Tamaños personalizados (An. x AL): Mín. 128 x 139,7 mm; Máx. 215,9 x 355,6 mm Cassette: de 60 a 165 g/m² (opcional y estándar) Bandeja multipropósito: de 60 a 220 g/m² ADF: de 50 a 105 g/m²</p> |
| <p>INTERFAZ Y SOFTWARE Tipo de interfaz Compatibilidad con los Sistemas Operativos Protocolo de red Gestión de software y de impresora Impresión móvil</p> | <p>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, conexión inalámbrica 802.11b/g/n⁵ Windows 8/Windows 7/Server 2012⁶/Server 2008 R2⁶/Server 2008⁶/Server 2003⁶/XP/Vista/2000 Mac OS X versión 10.5.8 y superior⁶ Linux⁶</p> <p>Impresión: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Escaneo: Correo electrónico, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) Servicios de aplicación TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Seguridad: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC, LDAP</p> <p>Presto! Page Manager, MF toolbox, interfaz de usuario remoto (RUI), herramienta SSID⁷, gestión de IDs por departamento</p> <p>Google Cloud Print⁸, Apple AirPrint⁹, aplicación de impresión móvil de Canon para iPad⁸ y iPhone⁸, aplicación de impresión móvil de Canon para Android⁸</p> |
| <p>CARACTERÍSTICAS GENERALES Rendimiento Tiempo de calentamiento Memoria Panel de control Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x AL.) Dimensiones de instalación (An. x Pr. x AL.) Peso Entorno operativo Fuente de alimentación Consumo eléctrico Niveles de ruido</p> | <p>Máx. 40.000 páginas al mes⁹ Aprox. 23 segundos desde el encendido 512 MB (compartida) LCD retroiluminado en color de 7 líneas 430 mm x 484 mm x 479 mm 674 mm x 1.327 mm x 851 mm Aprox. 31 kg Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa (sin condensación) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Máximo: aprox. 1200 W En espera: aproximadamente 23 W Modo de suspensión: aprox. 1,0 W¹⁰ Consumo eléctrico típico (TEC): 0,9 kWh/semana Presión sonora¹¹: En funcionamiento: 50,3 dB(A) o menos. En espera: inaudible Potencia de sonido¹¹: En funcionamiento: 64,9 dB(A) o menos. En espera: 36,5 dB(A) o menos</p> |
| <p>CONSUMIBLES Cartuchos</p> | <p>Cartucho 718 Negro (3.400 páginas¹²)¹³ Cartucho 718 Cian (2.900 páginas¹²)¹³ Cartucho 718 Magenta (2.900 páginas¹²)¹³ Cartucho 718 Amarillo (2.900 páginas¹²)¹³ Cartucho 718 Negro VP (6.800 páginas¹²)¹³</p> |
| <p>ACCESORIOS/OPCIONES Elementos</p> | <p>UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DE CASSETTE V1 (cassette de 250 hojas) KIT TEL. 6 CABLE LARGO (auricular de teléfono¹)</p> |
| <p>DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD ESTÁNDAR Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 1 ¹ Solo MF8550Cdn y MF8580Cdw. 2 No soporta i-Fax. 3 Según el gráfico estándar de ITU-T nº. 1. 4 Solo MF8580Cdw. 5 No se admite el escaneo en red. 6 Solo distribución vía web. 7 Solo distribución vía web. Linux soporta impresión únicamente. Fecha prevista de lanzamiento del driver: junio de 2013. 8 Disponible en junio de 2013. 9 El rendimiento se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del rendimiento recomendado puede reducir la vida útil del producto. 10 Durante el modo inalámbrico, el consumo será de 2 W. 11 Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296. 12 Según la norma ISO/IEC 19798. 13 El dispositivo se suministra con cartuchos de cortésia negro: 1.200 páginas, C/M/Y: 1.400 páginas.</p> | |



Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition
© Canon Europa N.V.,
2013