Lexmark™

MB2442adwe

Productividad. Confiabilidad. Valor.

MB2442adwe con bandeja opcional

AirPrint mopria Google Cloud Print 2.0 Ready Unison TONER

Lexmark MB2442adwe

MB2442adwe imprime hasta 42/40 páginas por minuto (carta/A4)* y cuenta con las funciones de fax, escaneo a doble cara y fotocopia impulsadas por un procesador de núcleos múltiples y un gigabyte completo de memoria. Múltiples opciones de conectividad, lo que incluye WiFi estándar junto con una pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas [10 cm] para ofrecer un valor sólido por el precio.

Complete más tareas

- Fax, impresión, fotocopia y escaneo con la potencia de un procesador de núcleos múltiples, 1 GB de memoria y WiFi estándar
- Hasta 42/40 páginas por minuto (carta/A4) de impresión y escaneo de hasta 45/42 imágenes por minuto (carta/A4)
- Pantalla táctil a color e intuitiva de 4,3 pulgadas (10 cm) que ofrece una interacción fluida tipo tableta.
- Aplicaciones de productividad integradas que ahorran tiempo y mejoran la eficiencia.

Preparado cuando usted lo esté

- Fusor y componentes de imagen duraderos que aumentan el tiempo de funcionamiento.
- Cartuchos de reemplazo de tóner Unison™ que imprimen hasta 6.000 páginas** de alta calidad.
- Capacidad de entrada máxima de 900 páginas que significa menos interrupciones.
- Estructuras de metal duraderas diseñadas para mayor vida útil.

Seguridad integrada y sólida

- La arquitectura de seguridad de amplio espectro de Lexmark le ayuda a mantener la información segura—en el documento, el dispositivo, a través de la red y todos los lugares entremedio.
- Una variedad de características integradas refuerzan el dispositivo contra ataques.
- Característica de impresión confidencial estándar ayuda a garantizar la seguridad de salida a través de PIN simple.
- Keypoint Intelligence - Buyers Lab premió a Lexmark con un prestigioso premio BLI PaceSetter por la Seguridad de Imagen de Documentos***.

Fabricada pensando en el planeta Tierra

- Características de administración de energía que reducen el consumo eléctrico en modo de uso activo o de espera.
- Impresión a dos caras estándar que ahorra papel.
- Uso de contenido posconsumo reciclado en la fabricación que ahorra recursos naturales.
- El dispositivo cuenta con certificación EPEAT® Silver y ENERGY STAR® .
- Cartuchos reciclados mediante el galardonado Programa de Recolección de Cartuchos Lexmark (LCCP).

*La velocidad de impresión y fotocopiado están en conformidad con las normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más detalles, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.
**Rendimiento promedio en páginas estándar declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 19752.
***El premio se basa en datos norteamericanos y de Europa occidental

Lexmark MB2442adwe

o

1 Producto multifuncional con pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
18,4 x 15,7 x 16,9 pulgadas
467 x 399 x 429.5 mm

2 Bandeja para 550 hojas
5 x 15,7 x 14,7 pulgadas
126 x 389 x 374 mm

3 Bandeja para 250 hojas
3,7 x 15,7 x 14,7 pulgadas
95 x 389 x 374 mm

Estándar

Opcional

Admite una bandeja opcional.

© 2018 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. ENERGY STAR® es una marca registrada en EE. UU. EPEAT® es una marca comercial de EPEAT, Inc. en EE. UU. y en otros países. Google Cloud Print es una marca comercial de Google, Inc. MOPRIA®, el logotipo de® Mopria™ y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas comerciales, marcas de servicio y marcas de certificación de Mopria Alliance, Inc., en Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para su uso con el kit de herramientas Open SSL (http:// ww.openssl.org/).

la.lexmark.com

Especificaciones de producto	Lexmark MB2442adwe
Impresión	
Pantalla	Pantalla táctil en color e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm) de Lexmark
Velocidad de Impresión: Hasta[6]	Negro: 42 ppm
Tiempo de salida de la primera página: tan rápido como	Negro: 6.25 segundos
Resolución de Impresión	Negro: Calidad de imagen 1200, 1200 x 1200 dpi, Calidad de imagen 2400, 600 x 600 dpi
Memoria	Estándar: 1024 MB / Máxima: 1024 MB
Disco Duro	No disponible
Volumen de Páginas Mensual Recomendado[2]	1000 - 10000 Páginas
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta[3]	100000 Páginas al mes
Copia	
Velocidad de Copiado: Hasta[6]	Negro: 42 cpm
Tiempo de salida de la primera copia: tan rápido como	Negro: 6.25 segundos
Digitalización	
Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos	Escáner plano con ADF / RADF (Duplex con recirculación)
A4 / Carta Velocidad de Digitalización: Hasta	Negro: 20 / 20 Lados por minuto / Color: 10.5 / 10.5 Lados por minuto
A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización: Hasta	Negro: 42 / 45 Lados por minuto / Color: 20 / 22 Lados por minuto
Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/ Fax/Escáner: Hasta	ADF: 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2
Fax	
Velocidad del módem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Consumibles[7]	
Rendimiento de cartuchos[1]	hasta: Cartucho para 3.000 páginas, Cartucho de alto rendimiento para 6.000 páginas
Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta	60000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo[1]	Cartucho de inicio del programa de retorno de 2500 páginas
Gestión del papel	
Administración del papel estándar	Entrada de 250 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de salida de 150 hojas, Duplex integrado
Administración del papel opcional	Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas, Bandeja bloqueable de 550 hojas
Capacidad de Entrada de Papel: Hasta	Estándar: 350 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 900 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2
Capacidad de Salida de Papel: Hasta	Estándar: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2
Tipos de Papel Soportados	Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tamaños de Papel Soportados	10 sobre, Sobre 7 3/4, 9 sobre, A4, A5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Declaración, Universal, Oficio, A6
Información general[4]	
Puertos Estándar	Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), red Inalámbrica 802.11 b/g/n, Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)
Puertos de Red Opcionales	Opción WiFi Marknet N8372
Nivel de ruido: Operando	Impresión: 55 dBA / Copia: 55 dBA / Digitalización: 55 dBA
Ambiente Operativo Específico	Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 5000 metros
Garantía del Producto	1-Year Advanced Exchange, Next Business Day
Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) / Peso	467 x 399 x 429.5 mm / 19.4 kg

Toda la información de este folleto está sujeta a modificación sin previo aviso. Lexmark no es responsable de ningún error ni omisión.

[1] Promedio del valor de rendimiento de página estándar declarado de acuerdo con ISO / IEC 19752. [2]El "Volumen de página mensual recomendado" es un rango de páginas que ayuda a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número promedio de páginas que los clientes planean imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen: intervalos de reemplazo de suministros, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente. [3]El "Ciclo de trabajo mensual máximo" se define como la cantidad máxima de páginas que un dispositivo puede entregar en un mes utilizando una operación de múltiples escalas. Esta métrica proporciona una comparación de robustez en relación con otras impresoras y MFP de Lexmark. [4]Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de licencia / acuerdo. Visita www.lexmark.com/printerlicense para más detalles. [5]El rendimiento real puede variar en función de otros factores, como la velocidad del dispositivo, el tamaño del papel y la orientación de alimentación, la cobertura del tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad media de los trabajos de impresión. [6]Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. [7]El producto funciona solo con cartuchos de reemplazo diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita www.lexmark.com/regions para más detalles.